

eco16

IL MONOPEZZO A PORO CHIUSO

Caratteristiche tecniche

Tecnologia produttiva:	<i>fustellato da bande di sughero classificato e calibrato</i>
Tipo di corpo:	<i>prodotto in sughero naturale</i>
Rondelle:	<i>non presenti su questo prodotto</i>
Finitura:	<i>tappi rettificati, intestati, saturazione delle porosità e dei difetti con polvere di sughero naturale e leganti ad uso alimentare, trattamento di superficie C³</i>
Lavaggio:	<i>processo ACT + Presteril. Nessun residuo di sostanze ossidanti</i>
Scelta:	<i>optoelettronica sulle teste e sul fianco</i>
Marcatura:	<i>inchiostro ad uso alimentare. Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto</i>
Lubrificante:	<i>paraffino-siliconico ad uso alimentare</i>
Imballaggio:	<i>tappi confezionati in sacchi HD-PE con atmosfera modificata imballati in cartoni</i>

Dati tecnici

Diametro:	<i>nominale +/- 0,4 mm</i>
Altezza:	<i>nominale +/- 0,5 mm</i>
Umidità:	<i>compresa tra 4% e 6%</i>
Carico di stappatura:	<i>fra 15 e 40 daN</i>
Cessioni odori/gusti anomali:	<i>contenuto 2,4,6-TCA cedibile medio <1 ng/L secondo la norma ISO 20752 (Def: non rilevabile in modo sensoriale)</i>

Dimensioni standard

Diametro (mm)	Altezza (mm)								
	38	39	41	42	44	48	49	54	
24	○				○				Vini fermi